GRILLE 1515

EN STOCK prêt à laquer

FABRIQUÉ EN FRANCE



LÉGÈRE ET INTEMPORELLE

La grille 1515 revisite les classiques en proposant un dessin tout en barreaux dépassants, au rythme régulier. De forme carrée, les barreaux sont soudés en applique sur les lisses horizontales. Les grilles se fixent **à l'avant des poteaux**.

Le système de **fixation inviolable FIXOBAR™** solidarise fermement les grilles entre elles.

MODÈLE DÉPOSÉ inpi normaclo™

DEVIS

CCTP

PAGE WEB

normaclo™ INNOVATIONS CLOTURES PORTAILS

GRILLE 1515

EN STOCK prêt à laquer

FABRIQUÉ EN FRANCE

GRILLES

- **Largeur grille :** 2498 mm
- **Lisses horizontales :** 30 x 20 mm
- **Barreaudage :** 20 barreaux carrés 15 x 15 mm soudés en applique contre les lisses horizontales.
- **Vide entre barreaux :** 110 mm

POTEAUX

- **Poteaux :** UNICLO™ 60 x 40 mm et 60 x 60 mm pour les angles 90°
- **Entraxe poteaux :** 2 500 mm

FIXATIONS

- **Système de fixation : FIXOBAR™ en acier** 3 mm d'épaisseur avec vis autoperforantes.

TRAITEMENT ANTI-CORROSION

- Acier Galvanisé Sendzimir Z275 thermopoudrage polyester architectural en standard
- **Garantie professionnelle normaclo :** à télécharger sur le site normaclo.com ou fournie sur demande.
- **Couleurs :** Toutes teintes RAL dont en standard : Vert 6005, Gris 7030, Gris 7016, Noir 9005.
- **Finition standard :** fine texture, sauf blanc.

HAUTEUR NOMINALE	0,80 m*	1,00 m*	1,25 m*	1,50 m	1,75 m**
Hauteur panneau en mm	740	940	1 190	1 440	1 690
Longueur poteau inter à sceller en mm	1300	1 500	1 750	2 000	2 250
Longueur poteau inter 60x40 mm sur platine en mm	710	910	1160	1410	-
Longueur poteau 80x40 mm sur platine en mm	-	-	-	-	1 660

* normaclo™ déconseille l'installation de produits avec barreaux dépassants la lisse haute lorsque la hauteur de l'ensemble muret + clôture est inférieure à 1.50 m

** normaclo™ conseille une pose avec scellement pour la hauteur 1,75 m



- Grille filante sur poteaux **UNICLO™**
- La fixation **FIXOBAR™** permet la pose en série des poteaux. La grille peut être adaptée **aux pentes avec décrochements.**
- Se décline en **portails pivotants** manuels ou motorisés de 1 à 5 m de large et portails coulissants.



Gestion des angles simples et esthétique

DEVIS

CCTP

PAGE WEB

MODÈLE DÉPOSÉ inpi normaclo™

QUALITÉ fine texture

normaclo™ INNOVATIONS CLOTURES PORTAILS

TÉL. : 02 32 25 65 65 - FAX : 02 32 25 10 10 - CONTACT@NORMACLO.COM
WWW.NORMACLO.COM - 39, ROUTE D'HERQUEVILLE 27430 ANDÉ - FRANCE

Ets René Bosmy Société Normande de Clôtures - SA au capital de 162 000 € - 2000 B 00021 RCS Evreux - Document non contractuel - FPGB1512304- Reproduction interdite