PRIMALIS™

BARREAUDAGE

Hauteur nominale	Version	Hauteur grille
0,60 m*	standard	540 mm
0,80 m*	standard	740 mm
1 m*	MC / standard	940 mm
1,25 m*	MC / standard	1190 mm
1,50 m	standard	1440 mm
1,75 m	standard	1690 mm
2 m	standard	1940 mm

Largeur grille	2390 mm

* normaclo™ déconseille l'installation de produits avec barreaux dépassants la lisse haute lorsque la hauteur de l'ensemble muret + clôture est inférieure à 1.50 m

DESIGN & CHOIX

- Clôture idéale pour sécuriser un site administratif, un parc, une zone d'habitation, une propriété...
- PRIMALIS™ répond à une demande croissante d'esthétisme, de robustesse et de coût. PRIMALIS™ est meilleur rapport qualité-prix de la gamme de clôtures barreaudées normaclo™.
- Grille composée barreaux de diamètre 20 mm, soudés en applique contre les lisses horizontales.
- PRIMALIS™ se décline en 2 versions :
  - barreaux affleurants la lisse haute (version MC)
  - barreaux dépassants (version standard)
- Disponible en différentes hauteurs : de 0.60 m à 2 m
- Harmonie avec une gamme de portails (pivotants et roulants)

FACILITÉ DE POSE

- Possibilité de découper la grille pour s'adapter aux contraintes des chantiers
- Un système de fixation modulaire et breveté, permettant de :
  - s'adapter aux angles et aux pentes avec un seul poteau universel
  - protéger les coupes éventuelles de la grille de la corrosion
  - sceller en terre ou pose sur platines
- Possibilité de poser une dalle de soubassement
- Embout de raccordement en alliage à haute résistance mécanique. Système antivandalisme avec vis non apparentes. Embouts thermopoudrés dans le RAL de la clôture pour une intégration parfaite

normaclo™
INNOVATION CLOTURES PORTAILS

PRIMALIS™

version standard

version MC

Hauteurs disponibles

Grille PRIMALIS™ :

- ht. **0.60 m**
- ht. **0.80 m**
- ht. **1.00 m**
- ht. **1.25 m**
- ht. **1.50 m**
- ht.**1.75 m**
- ht. **2.00 m**



Barreaux affleurants
la lisse horizontale



Hauteurs disponibles

PRIMALIS™ MC

- ht. **1.00 m**
- ht. **1.25 m**

FABRIQUÉ EN FRANCE

normaclo™
INNOVATION CLOTURES PORTAILS

SCHÉMAS DE LA GRILLE PRIMALIS™

VERSION STANDARD



VERSION MC





RACCORDEMENT
Système breveté

DONNÉES TECHNIQUES

GRILLE	
Largeur	2390 mm
Barreaux	18 barreaux ronds en tube acier de Ø 20 mm soudés en applique
Vide entre barreaux	108 mm
Section des lisses horizontales	50 x 30 mm
Poteaux compatibles	Rond Ø 60 mm ou carré 60 x 60 mm

POTEAUX	HAUTEUR NOMINALE	0,60 m*	0,80 m*	1 m*	1,25 m*	1,50 m	1,75 m	2 m	ENTRAXE POTEAUX
	HAUTEUR PANNEAU	540 mm	740 mm	940 mm	1190 mm	1440 mm	1690 mm	1940 mm	
Longueur poteau à sceller		-	1300 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm	2350 mm	2600 mm	2465 mm
Longueur poteau sur platines		600 mm	800 mm	1025 mm	1275 mm	1500 mm	1750 mm**	2000 mm**	
Version		standard	standard	MC / standard	MC / standard	standard	standard	standard	

* normaclo™ déconseille l'installation de produits avec barreaux dépassants la lisse haute lorsque la hauteur de l'ensemble muret + clôture est inférieure à 1.50 m
** normaclo™ conseille une pose avec scellement pour les hauteurs 1,75 m et plus

CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES	
Traitement anti-corrosion	Acier galvanisé et thermopoudré à 200° polyester bâtiment
Couleurs	RAL standard : noir 9005, gris 7016 ou 7030, vert 6005. 200 autres coloris RAL au choix.
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

UNE GAMME COMPLÈTE

PORTAILS	Roulants	Pivotants
Passage utile	de 3 à 8 m	de 1 à 5 m
Hauteur	de 1,25 m à 2,50 m	de 1 m à 2 m
Versions	Manuel ou motorisé (MC200 ou MC160)	Manuel ou motorisé (MP400)
Conformité	Conforme à la norme européenne NF EN 13241-1	

PORTAIL PIVOTANT

PORTAIL ROULANT

Ets René Bosmy Société Normande de Clôtures - SAS à directoire au capital de 162 000 € - 2000 B 00021 RCS Evreux - Document non contractuel - Mai 2017 - Reproduction interdite

normaclo™
INNOVATION CLOTURES PORTAILS

39, route d'Herqueville Tél. : 02 32 25 65 65
27430 ANDÉ - FRANCE Fax : 02 32 25 10 10
contact@normaclo.com www.normaclo.com