



Une grille de haute sécurité

SÉCURICLO™ : une solution pour les sites sensibles qui exigent une protection de haut niveau. De part sa grande hauteur, jusqu'à 2,90 m, la clôture est difficile à franchir. Elle est de plus dimensionnée pour résister durablement, grâce à la section des barreaux, et leur soudure périmétrique. La clôture bénéficie des embouts de raccords modulaires normaclo™.

Hauteur nominale (m)	2,00	2,25	2,50	2,75	2,90
Hauteur grille (mm)	1 940	2 190	2 440	2 690	2 840
Largeur grille (mm)	2 480	2 033	2 033	2 033	2 033
Section poteau (mm)	60 x 60	60 x 60	60 x 60	80 x 80	80 x 80
Long. poteau à sceller (mm)	2 600	2 850	3 100	3 500	3 800
Entraxe poteau (mm)	2 555	2 108	2 108	2 108	2 108

GRILLES

- **Barreaux** : 30 x 30 mm soudés sur tout leur périmètre, traversant les lisses horizontales hautes et basses - En haut, finition pointe en biseau - En bas, coupe droite
- **Vide entre barreaux** : 110 mm
- **Lisses horizontales** : 2 lisses de section 50 x 30 mm

POTEAUX

- **Section** : 60 x 60 mm ou 80 x 80 mm selon les hauteurs

FIXATIONS

- **Embout de raccordement** : en aluminium très résistant thermopoudré dans le RAL de la clôture - 4 par panneau. Vendu par sachet de 4 avec vis autoperforantes

TRAITEMENT ANTI-CORROSION

- Acier galvanisé Sendzimir Z275 + double thermopoudrage primaire epoxy finition polyester architectural