



Changez de point de vue !

KINÉTIK™ offre une infinité de variations visuelles, en fonction de l'angle de vue du spectateur. Deux modèles de grilles vous sont proposés : barreaux soudés à 45° ou à 90°. Leur combinaison vous permettra de créer des calepinages uniques et vivants : observez les changements de perspectives !

Hauteur nominale (m)	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
Hauteur panneau (mm)	740	940	1190	1440	1690	1940
Longueur poteau à sceller (mm)	1300	1500	1750	2000	2350	2600
Longueur poteau sur platine (mm)	800	1000	1250	1500	1750	-

GRILLES

- 2 versions : KINÉTIK™ 90 ou KINÉTIK™ 45
- Largeur grille : 2 390 mm
- Lisses horizontales : 2 lisses 50 x 30 mm
- Remplissage : barreaux section 50 x 10 mm soudés de manière périphérique entre les lisses horizontales
- Orientation des barreaux : 90° ou 45°
- Vide entre barreaux 110 mm

POTEAUX

- Section poteau acier : carré 60 x 60mm, à sceller ou sur platines soudées
- Entraxe poteau : 2 400 mm
- Entraxe poteau d'about : 2 280 mm
- Angles : prévoir deux poteaux par angle

FIXATIONS

- Raccords KINÉTIK™ : en acier, épaisseur 3 mm, dimensions 70 x 57 mm, thermopoudrés dans le RAL de la clôture. Le poteau est pris en étau entre les fixations mécaniques. Prévoir 2 fixations par poteau - Vendus par sachet de 4 u. avec visserie inoxydable autocassante

TRAITEMENT ANTI-CORROSION

- Acier galvanisé Sendzimir Z275 + double thermopoudrage primaire epoxy finition polyester architectural