



Léger à œil,
solide à l'usage

Nous veillons à la qualité d'usage de nos portails.
Sous son aspect épuré, ce pivotant 1515 est équipé pour
une utilisation quotidienne.

Largeur	Nbr vantaux	Passage utile (mm)	Vide entre porteurs (mm)	Ht hors sol (m)		Lg porteur (mm)	
				1,50	1,75	2000	2250
1 m	1	925	1020	SECTION PORTEUR	80 x 80 mm*		
1,50 m	1	1425	1520				
2 m	2	1910	2005				
3 m	2	2910	3005				
4 m	2	3965	4005				
5 m	2	4965	5005		120 x 80 mm*		

* La section des porteurs est susceptible d'être changée selon les options choisies.

VERSIONS

- Manuel et motorisé moteur enterré (MP400 p.144 ou à bras MP500 p.146)

VANTAUX

- **Remplissage** : barreaux 15 x 15 mm
- **Vide sous porte** : 60 mm
- **Cadre** : montant côté gond : de 50 x 50 mm. Montant côté serrure : 50 x 50 mm. Lisses haute et basse : 50 x 30 mm

POTEAUX

- **Porteur** : 2 unités à sceller ou sur platines. Chapeau en tôle soudé et plastifié

ÉQUIPEMENTS

- **Butoir central** : pour les 2 vantaux. À sceller
- **Arrêt de porte** : pour les 2 vantaux. À sceller Galvanisé Sendzimir. Section 50 x 30 mm. Lg 300 mm
- **Serrure et gâche** : Locinox à canon européen livré avec 3 clés
- **Verrou de pied** : Ø 20 en acier galvanisé
- **Gondage** : réglable. Ouverture à 180°. Ø 16 ou 20 mm selon porteur

TRAITEMENT ANTI-CORROSION

- Acier galvanisé Sendzimir Z275 + double thermopoudrage primaire epoxy finition polyester architectural