



Un rythme pétillant


Avec ses intervalles irréguliers, PRIMADESIGN™ donne le rythme. Le modèle C avec barreaux dépassants accentue cette sensation. Le modèle main-courante sécurise les faibles hauteurs.

Hauteur nominale (m)	0,80*	1,00*	1,25*	1,50	1,75	2,00
Versions :	Standard		Standard & C			C
Hauteur panneau (mm)	740	940	1190	1490	1690	1940
Longueur poteau à sceller (mm)	1300	1500	1750	2000	2350	2600
Longueur poteau sur platine (mm)	825	1025	1275	1525	1775**	2000**


* norma clo™ déconseille l'installation de produits avec barreaux dépassants la lisse haute lorsque la hauteur de l'ensemble muret + clôture est inférieure à 1,50 m.

** norma clo™ conseille une pose avec scellement pour les hauteurs 1,75 m et plus.

Grille PRIMADESIGN™ standard, sans barreaux dépassants



Grille PRIMADESIGN™ C, avec barreaux dépassants



GRILLES

- Largeur grille : 2390 mm
- Lisses horizontales : 50 x 30 mm
- Barreaudage : Ø 20 mm soudé en applique contre les lisses horizontales. Vide entre barreaux irrégulier inférieur ou végétal à 110 mm

POTEAUX

- Section poteau acier : rond Ø 60 mm ou carré 60 x 60 mm
- Entraxe poteau : 2465 mm

FIXATIONS

- Embout de raccordement : en aluminium très résistant thermopoudré dans le RAL de la clôture. 4 par panneau - Vendu par sachet de 4 avec vis autoperforantes

TRAITEMENT ANTI-CORROSION

- Acier galvanisé Sendzimir Z275 + thermopoudrage polyester architectural