



## Une ligne classique

Un classique de la clôture disponible en version barreaux ronds dépassants en haut et bas ou version main-courante.

Hauteur nominale (m)	0,60*	0,80*	1,00*	1,25*	1,50	1,75	2,00
Versions	Standard	Standard	MC/Standard	MC/Standard	Standard	Standard	Standard
Hauteur panneau (mm)	540	740	940	1 190	1 440	1 690	1 940
Longueur poteau à sceller (mm)	-	1300	1 500	1 750	2 000	2 350	2 600
Longueur poteau sur platine (mm)	600	800	1 025	1 275	1 500	1 750**	2 000**

\* normaclar™ déconseille l'installation de produits avec barreaux dépassants la lisse haute lorsque la hauteur de l'ensemble muret + clôture est inférieure à 1,50 m.

\*\* normaclar™ conseille une pose avec scellement pour les hauteurs 1,75 m et plus.

### GRILLES

- **Largeur grille** : 2 390 mm
- **Lisses horizontales** : 50 x 30 mm
- **Barreaudage** : Ø 20 mm soudé en applique contre les lisses horizontales - Vide entre barreaux : 108 mm

### POTEAUX

- **Section poteau acier** : rond Ø 60 mm ou carré 60 x 60 mm
- **Entraxe poteau** : 2 465 mm


### FIXATIONS

- **Embout de raccordement** : en aluminium très résistant thermopoudré dans le RAL de la clôture. 4 par panneau - Vendu par sachet de 4 avec vis autoperforantes

### TRAITEMENT ANTI-CORROSION

- Acier galvanisé Sendzimir Z275 + thermopoudrage polyester architectural

Grille PRIMALIS™ standard



Grille PRIMALIS™ version MC

