



Délais courts !

Un aspect régulier, des barreaux diamètre 20 mm soudés en applique selon le design PRIMALIS™.

Largeur	Nbr vantaux	Passage utile (mm)	Vide entre porteurs (mm)	Ht hors sol (m)		1*	1,25*	1,50	1,75	2
				Lg porteur (mm)		1500	1750	2100	2350	2600
1 m	1	1037	1145	80 x 80 mm**						
1,50 m	1	1547	1655							
2 m	2	2145	2255							
3 m	2	3145	3275							
4 m	2	4229	4299	120 x 80 mm**						
5 m	2	4985	5065							

* normaclo™ déconseille l'installation de produits avec barreaux dépassants la lisse haute lorsque la hauteur est inférieure à 1,50 m.
Pour les hauteurs 1 m et 1,25 m, normaclo™ propose un modèle sans barreaux dépassants en haut.

** La section des porteurs est susceptible d'être changée selon les options choisies

VERSIONS

- Manuel et motorisé (MP400 p.144 et MP500 p.146)

VANTAUX

- **Remplissage** : barreaux ronds Ø 20 mm soudés en applique sur le cadre. Vide entre barreaux 108 mm
- **Vide sous porte** : 60 mm
- **Cadre** : montant côté gond : 50 x 50 mm - Montant côté serrure : 50 x 50 mm - Lisse haute et basse : 50 x 30 mm

POTEAUX

- **Porteur** : 2 unités à sceller ou sur platines. Chapeau en tôle soudé et plastifié

ÉQUIPEMENTS

- **Serrure et gâche** : Locinox à canon européen livré avec 3 clés
- **Verrou de pied** : Ø 20 en acier galvanisé
- **Gondage** : réglable. Ouverture à 180°. Ø 16 ou 20 mm selon porteur
- **Butoir central** : pour les 2 vantaux. À sceller
- **Arrêt de porte** : pour les 2 vantaux. À sceller. Galvanisé Sendzimir. Section 50 x 30 mm. Lg 300 mm

TRAITEMENT ANTI-CORROSION

- Acier galvanisé Sendzimir Z275 + double thermopoudrage primaire epoxy finition polyester architectural