



Une ligne classique


NORMASTYL™ : une collection esthétique et robuste pour les résidences. La liberté de choisir la frise décorative ainsi que de nombreuses options.

Hauteur nominale (m)	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
Hauteur grille en (mm)	740	940	1190	1440	1690	1940
Longueur poteau à sceller (mm)	1300	1500	1750	2000	2350	2600
Longueur poteau sur platine (mm)	825	1025	1275	1525	1775*	2025*

* normaclo™ conseille une pose avec scellement pour les hauteurs 1,75 m et plus.

OPTIONS FRISES DÉCORATIVES ET FINITIONS


Motifs




OPTION-18R



OPTION-18V



OPTION-18L



OPTION-18X

Barreaux traversants



OPTION-18TH



OPTION-18THB



Finition coupe droite par défaut

Options de finition



OPTION-PLATE



OPTION-FER DE LANCE



OPTION-VOLUTE

GRILLES

- **Largeur grille** : 2390 mm
- **Lisses horizontales** : 50 x 30 mm
- **Barreaudage** : barreaux Ø 25 mm - Vide entre barreaux : 110 mm
- **Motifs** : en standard 18 ronds Ø 110 mm (code : 18R) - En option : 3 autres motifs possibles

POTEAUX

- **Section poteau acier** : Ø 60 mm ou carré 60 x 60 mm
- **Entraxe poteau** : 2465 mm

FIXATIONS

- **Embout de raccordement** : en aluminium très résistant thermopoudré dans le RAL de la clôture. 4 par panneau. Vendu par sachet de 4 avec vis autoperforantes

OPTIONS

- **Barreaux** : barreaux traversants
- **Finitions des barreaux** : Pointe plate, Fer de Lance ou Volute
- **Embout de lisse** : type B2 pour finition des lisses

TRAITEMENT ANTI-CORROSION

- **Grille** : acier galvanisé Sendzimir Z275 + double thermopoudrage primaire epoxy finition polyester architectural
- **Poteaux** : acier galvanisé Sendzimir Z275 + thermopoudrage polyester architectural

Prévoir : 2 embouts type B1 et 2 embouts type B2 par grille NORMASTYL™

